

Die Zeitmessanlage des KLV

– Bestandteile und Inhalt der Taschen und Koffern

Die Stative und die Latte

- Zielkamera-Stativ groß
- Zielkamera-Stativ klein
- Frontkamera-Stativ
- 2 Stative für Reflex-Lichtschanke/Reflektor
- Stativ für Display
- Latte zur Begrenzung der Aufnahmeebene

Die Taschen und Koffer und ihr Inhalt

Laptop-Tasche	<ul style="list-style-type: none">• Laptop• Transformator und Netzkabel• USB-Hub und Netzkabel• Maus• Ordner mit Anleitung• Aufnahmetaster
Koffer - Zielkamera	<ul style="list-style-type: none">• Zielkamera mit aufgestecktem Objektivdeckel• Transformator und Netzkabel• Blendschutz• serielles Kabel (Zielkamera – Connection-Box)• Reflex-Lichtschanke• Reflektor• Ladekabel Reflex-Lichtschanke
Koffer - Frontkamera	<ul style="list-style-type: none">• Fronkamera mit aufgestecktem Objektivdeckel• Verbindungsbox Frontkamera• Netzkabel Frontkamera
Koffer – Zarges (Windmesser)	<ul style="list-style-type: none">• Windmesskopf mit aufgesteckten Schutzkappen• Steuereinheit Windmesser• Signal-Kabel – Windmesser (65 m lang) auf Kabelhalterung aufgewickelt• Signal-Kabel – Windmesser kurz (60 cm)• serielles Kabel• Ladegerät für Steuereinheit Windmesser• Stativ• Stativ-Mittelsäule
Koffer – Kabel	<ul style="list-style-type: none">• Mehrfachsteckdose „einfach“ (6 Steckplätze)• Mehrfachsteckdose EIN/AUS (3 Steckplätze)• Netzkabel – diverse Längen• Tragetasche mit Kabel – Reflex-Lichtschanke• Tragetasche mit Kabeln für Externe Anzeige<ul style="list-style-type: none">○ Signal-Kabel – Externe Anzeige○ Verlängerungskabel○ Strom-Kabel• Sechskantschlüssel (im Deckel festgeklebt)• Beutel mit Heringen/Erdankern und Befestigungsschnüren

Koffer – Zubehör

- Hub
- Kugelkopf
- Connection-Box
- Converter-Box
- Funkstart-System:
 - Funkstartsystem-Sender
 - Funkstartsystem-Empfänger
 - Ladekabel für Funkstartsystem-Sender
 - zwei Antennen
 - zwei Ersatz-Sensoren
- Karton „Abspannung Zielkamera“
- Karton „Abspannung Externe Anzeige“
- 2 Walkie-Talkies
- 1 Signal-Pfeife (im Karton der Walkie-Talkies)
- Halterung zur Befestigung des Kugelkopfes an einer Stange (z.B. Leiter)
- Ohrschutz
- Klebeband (weiß und schwarz)
- Maßband (5 m)
- Taschenmesser
- Permanent-Marker
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Sig-Flasche (leer) als Lot